

目 录

第三方Portal对接

第三方Portal对接

配置

	策略1	策略2	策略3	策略4	基
此策略默认应用于LAN口和无线主网络（2.4G和5G），也可以在AP管理中下发到硬件AP					
免认证		<input type="checkbox"/>			
一键认证		<input type="checkbox"/>			
微信认证		<input type="checkbox"/>			
账号认证		<input type="checkbox"/>			
Radius认证		<input checked="" type="checkbox"/>			
启用第三方Portal		<input checked="" type="checkbox"/>			
第三方Portal的网址		<input type="text" value="http://xxx/yyyy"/>			
		? 网址必须以http://开头			
启用portal型设备微信连WiFi		<input type="checkbox"/>			
		? 需在微信公众平台上配置相关信息			
微信吸粉		<input type="checkbox"/>			
密钥认证		<input type="checkbox"/>			

流程

按照上图在路由WEB界面配置好之后，Portal页弹出后会跳转到 `第三方Portal网址` 并且携带参数 `gcenv=xxxx`

对gcenv参数使用base64解码，得到内容例如：

`usrip=192.168.1.100&usrmac=00:00:00:00:00:00&submitUrl=http://192.168.1.1/cgi-bin/webui/webradius.php`

参数	说明
usrip	终端IP
usrmac	终端MAC
submitUrl	第三方用户密码验证通过后需要重定向的Url

在第三方Portal页输入用户密码提交后，如果验证通过，则将页面跳转到 `submitUrl`，并且需要携带参数 `usrip, usrmac, username, password, success`

参数	说明
<code>usrip</code>	终端IP
<code>usrmac</code>	终端MAC
<code>username</code>	用户名
<code>password</code>	密码
<code>success</code>	认证成功后的展示页面
<code>fail</code>	认证失败后的展示页面